



NEW
EVO
DESIGN

296 EVO

SMERIGLIATRICE LEVIGATRICE A NASTRO.

Robusta ed affidabile, abbina alla tradizionale mola abrasiva la versatilità delle levigatrici a nastro.

TOURET/PONCEUSE A BANDE.

Robuste et fiable, cette machine est la combinaison du touret traditionnel et de la ponceuse à bande ce qui permet de nombreuses applications.



NEW!

298 EVO

LEVIGATRICE A NASTRI.

Dotata di apparati nastro a grana differenziata, è completa di protezioni integrali mobili. Trova impiego ideale nelle operazioni di sbavatura e trattamento dei getti di fonderia grazie alla elevata velocità periferica del nastro.

PONCEUSE A BANDES.

Equipée de bandes à grains différents, complète avec protection intégrée mobile. Idéal pour un travail d'ébavurage et pour le traitement des coulées de fonderie, grâce à la vitesse élevée de la bande.

303

BASAMENTO (A RICHIESTA)
SOCLE (OPTIONNEL)



NEW!

ART.	Codice Code	WATT	RPM	mm x mm	Ø mm
SMERIGLIATRICE/LEVIGATRICE A NASTRO TOURET/PONCEUSE À BANDE					
296* EVO	8.06.10.32	1100	2800	50x2200	200X25x20
LEVIGATRICE A NASTRI PONCEUSE À BANDES					
298* EVO	8.06.11.31	1100	2800	50x2200	-

* Basamento ART. 303 disponibile su richiesta. | Socle ART.303 optionnel.

Motore trifase 400 Volt - 50 Hz | Moteur triphasé 400 Volt - 50 Hz

Caratteristiche tecniche e dotazioni di serie

Prodotti affidabili orientati a lavorazioni industriali grazie all'alto grado di qualità della componentistica impiegata.

- 5 anni di garanzia
- Motori potenti e silenziosi dotati di protezione termica di sicurezza.
- Lavorazioni sul piano di appoggio e sulla ruota gommata.
- Conformi alle normative CE.
- Dotati di interruttore START-STOP con funzione antiripristino di sicurezza e fungo lucchettabile.
- Sostituzione del nastro pratica e veloce.
- Apparato nastro inclinabile.
- Protezioni antinfortunistiche regolabili complete di attacco per aspirazione.
- Complete di mola e nastri abrasivi.

Caractéristiques techniques et équipements de série

Produits fiables à usage professionnel grâce à la grande qualité des composants utilisés

- 5 ans de garantie.
- Moteurs puissants et silencieux équipés d'une protection thermique de sécurité.
- Travail sur le plan et sur la roue caoutchoutée.
- Conformes aux normes CE en vigueur.
- Equipés d'interrupteur marche/arrêt avec fonction d'antidémarrage de sécurité cadenassable.
- Changement de la bande pratique et rapide.
- Equipés de bande inclinable.
- Protections anti-projections et pré-équipés pour un branchement aspiration de poussière.
- Livrés avec meule et bandes abrasives.